

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư điện, nước

Bệnh viện Nhi Hà Nội hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư điện, nước năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá

- Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại Phòng Văn thư Bệnh viện Nhi Hà Nội, Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội hoặc theo đường bưu điện.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 17/04/2026 đến hết 16h30 ngày 23/4/2026 (Trong giờ hành chính)

* Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 06 tháng kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu

- Yêu cầu về hồ sơ năng lực (*không bắt buộc*):

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp.
- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị cung cấp và các hồ sơ khác liên quan.

- Yêu cầu về giá:

Giá chào là giá bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, vận chuyển đến kho chỉ định và các chi phí liên quan khác theo quy định.

- Yêu cầu về báo giá:


- Mẫu báo giá tại Phụ lục 1 đính kèm
- Danh mục, yêu cầu kỹ thuật: Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm
- Báo giá phải ghi rõ đơn vị tính là: Việt Nam đồng

- Hình thức gửi báo giá và tính hợp lệ của báo giá: Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

III. Các yêu cầu khác

- Đơn vị cung cấp ghi rõ thông tin liên hệ để trao đổi.

- Đơn vị sẽ được Bệnh viện Nhi Hà Nội liên hệ qua các hình thức như: Điện thoại, email hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan đến công việc (nếu cần).

- Bệnh viện Nhi Hà Nội kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm nộp chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCQT(02b).

GIÁM ĐỐC 



Ngô Quang Hùng

[TÊN ĐƠN VỊ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

[Địa danh], ngày tháng năm 2026

BÁO GIÁ**Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội**

[Tên đơn vị] xin gửi tới Bệnh viện Nhi Hà Nội lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Bệnh viện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp thực hiện công việc “Mua sắm vật tư điện, nước năm 2026”.

Căn cứ nhu cầu của Quý Bệnh viện về việc thực hiện công việc “Mua sắm vật tư điện, nước năm 2026”, [Tên đơn vị] nhận thấy có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện để cung cấp các vật tư theo yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi kính gửi tới Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đồng)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
1	Tê PPR D25> D20	Cái	50						- Vật liệu: PPR - Đường kính: 25 mm.				
2	Tê PPR D25	Cái	50						- Vật liệu: PPR - Đường kính: 25 mm				
3	Tê PPR D20	Cái	30						- Vật liệu: PPR - Đường kính: 20 mm				
4	Măng sông D25	Cái	50						- Vật liệu: PPR - Đường kính: 25 mm				
5	Măng sông D20	Cái	50						- Vật liệu: PPR				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đồng)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
									- Đường kính: 20 mm				
									- Chất liệu thân vòi: Inox 304 - Chất liệu tay gạt: Nhựa ABS				
6	Vòi cây nước nóng lạnh (màu đỏ)	Cái	100						- Kích thước: 100 x 100 x 30 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước ren vòi: F13 - Chức năng: Khóa/ cấp nước nóng				
7	Vòi cây nước nóng lạnh (màu xanh)	Cái	100						- Chất liệu thân vòi: Inox 304 - Chất liệu tay gạt: Nhựa ABS - Kích thước: 100 x 100 x 30 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước ren vòi: F13 - Chức năng: Khóa/ cấp nước lạnh				
8	Vòi cây nước nóng lạnh (màu trắng)	Cái	100						- Chất liệu thân vòi: Inox 304 - Chất liệu tay gạt: Nhựa ABS - Kích thước: 100 x 100 x 30 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước ren vòi: F13 - Chức năng: Khóa/ cấp nước thường				
9	Bát sen tắm	Chiếc	100						- Chất liệu: Nhựa ABS mạ crom - Đường kính mặt phun nước: 130mm (±10%) - Chức năng: Phù hợp lắp đặt với dây sen tiêu chuẩn				
10	Dây bát sen	Chiếc	100						- Chất liệu: Ống PVC bọc thép không gỉ - Đặc tính: Bền màu và chống ăn mòn - Chiều dài dây: 1500 mm - Kích thước ren kết nối: G1/2				
11	Dây vòi xịt	Chiếc	100						- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đông)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đông)	Thành tiền (Đông)
12	Đầu vòi xịt	Chiếc	100						<ul style="list-style-type: none"> - Lõi van: Đồng - Chiều dài dây: 1200 mm - Kích thước ren kết nối: G1/2 - Nhựa: ABS - Đặc điểm: Chịu được áp lực nước mạnh, không bị rỉ sét, ăn mòn 				
13	Bộ sen tắm	Bộ	10						<ul style="list-style-type: none"> - Bộ sản phẩm bao gồm: Sen tắm nóng lạnh và tay sen tăng áp - Kích thước sen tắm: 170.65 x 58,6 x 190 mm - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa. - Chất liệu: đồng mạ Crom/Niken 				
14	Dây điện 2x2,5 mm	Cuộn	20						<ul style="list-style-type: none"> - Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCm-D/VCmd) - Ruột dẫn: Đồng (đồng mềm nhiều sợi xoắn). - Kết cấu ruột: 50 sợi x 0.25 mm. - Tiết diện: (2 lõi, mỗi lõi 2.5 mm²). - Điện áp danh định: 300/500V. - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao. - Độ dài: 100 mét/cuộn 				
15	Dây điện 2x1,5 mm	Cuộn	20						<ul style="list-style-type: none"> - Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCm) - Kết cấu ruột dẫn: Nhiều sợi đồng ủ mềm bền lại (thường là 30 sợi, đường kính sợi 0.25 mm) - Tiết diện danh định: 2 lõi x 1.5 mm² - Điện áp định danh: 300/500V - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao 				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đồng)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
									- Độ dài: 100 mét/cuộn.				
									- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt VCm 2x4,0 - Tiết diện: (2 lõi, mỗi lõi 4mm ²) - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm, bên tròn cấp 5-6 - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao. - Điện áp định danh: 300/500V - Độ dài: 100 mét/cuộn				
16	Dây điện 2x4 mm	Cuộn	10						- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCm) - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm, nhiều sợi bện lại (thường 120 sợi/lõi, đường kính sợi 0.25 mm). - Kết cấu: 2 lõi, mặt cắt danh định 6 mm ² . - Điện áp định danh: 300/500V (dây dẹt) - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao.				
									- Độ dài: 100 mét/cuộn				
									- Kích thước: 16x14mm. - Dài: 2m/cây.				
18	Gen	Cây	500						- Đường kính: 6mm. - Chiều dài: 4.2cm				
19	Vít 6	Kg	5						- Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim				
									- Đường kính: 8mm. - Chiều dài: 6cm				
20	Vít 8	Kg	5						- Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đồng)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
21	Nỡ 6	Túi	100						<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Chiều dài: 3cm - 1 túi: 100 cái 				
22	Nỡ 8	Túi	100						<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Chiều dài: 4cm - 1 túi: 100 cái 				
23	Vít thạch cao	Túi	5						<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim - Chiều dài: 20mm - Trọng lượng: 1kg/1 túi. 				
24	Vít tự khoan	Túi	5						<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim - Chiều dài: 10mm - Trọng lượng: 1kg/1 túi. 				
25	Keo đa năng	Lọ	36						<ul style="list-style-type: none"> - Đa năng: Kết dính tốt trên hầu hết vật liệu: gỗ, gạch, bê tông, kim loại, kính, gương... - Chất lượng cao: Khả năng điện chảy các khe hở, không chảy xệ khi dán bề mặt đứng. - Khô nhanh: Khô bề mặt trong 10-20 phút, độ bền cao. - An toàn: An toàn cho người dùng. 				
26	Bình xịt tẩy ri sét	Bình	24						<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 350g (±5%) - Công dụng: Phù hợp sử dụng loại bỏ ri sét kim loại trong dân dụng, máy móc tự động, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. 				
27	Bóng Led đuôi xoay	Bóng	200						<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 15W - Điện áp : 220V/50Hz - Màu ánh sáng: Vàng 				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đông)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đông)	Thành tiền (Đông)
28	Aptomat cài 3 pha 25A	Cái	30						- Số cực: 3 pha (3 Pole - 3 tếp) - Dòng định mức: 25A - Điện áp định mức: 230/400V~. - Lắp đặt: Gắn trên thanh ray				
29	Aptomat cài 3 pha 40A	Cái	30						- Số cực: 3 pha (3 Pole - 3 tếp). - Dòng định mức: 40A - Điện áp định mức: 230/400V~. - Lắp đặt: Gắn trên thanh ray				
30	Aptomat cài 3 pha 63A	Cái	20						- Số cực: 3 pha (3 Pole - 3 tếp). - Dòng định mức: 63A - Điện áp định mức: 230/400V~. - Lắp đặt: Gắn trên thanh ray				
31	Aptomat khối 3 pha 40A	Chiếc	5						- Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 40A. - Điện áp làm việc định mức: 380-415VAC - Khả năng cắt ngắn mạch: 14kA - 22kA				
32	Aptomat khối 3 pha 100A	Chiếc	5						- Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 100A. - Điện áp làm việc định mức: 400-415VAC - Khả năng cắt ngắn mạch: Từ 10kA - 42kA				
33	Aptomat khối 3 pha 150A	Chiếc	5						- Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 150A. - Điện áp làm việc định mức: 400-415VAC - Khả năng cắt ngắn mạch (ICU) : 30kA ở 380/415VAC				
34	Aptomat khối 3	Chiếc	5						- Số cực: 3 pha (3P).				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đồng)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
	pha 250A								- Dòng điện định mức: 250A. - Điện áp làm việc định mức: 37-50kA (cho dòng ABS) - Khả năng cắt ngắn mạch (ICU) : 30kA ở 380/415VAC				
35	Đèn Led Panel âm trần 300x300	Chiếc	100						- Công suất : 24W - Nhiệt độ màu: 4000K - Quang thông: 2520 Lm - Hiệu suất: 105 lm/W - Kích thước: (300x300x10)mm				
36	Đèn Led Panel âm trần 300x1200	Chiếc	20						- Công suất : 48W - Nhiệt độ màu: 6500K - Quang thông: 5280 Lm - Hiệu suất: 110 lm/W - Kích thước: (1200x300x10)mm				
37	Đèn Led Panel âm trần 300x 600	Chiếc	30						- Công suất : 28W - Nhiệt độ màu: 4000K - Quang thông: 2800 Lm - Hiệu suất: 110 lm/W - Kích thước: (600x300x10)mm				
38	Ổ cắm đôi 3 chấu liền thân	Chiếc	200						- Thiết kế: Thân liền. - Dòng điện định mức: 16A. - Điện áp định mức: 220-250V. - Kích thước: chuẩn lắp đặt tương thích mặt che size L. - Màu sắc: Trắng.				
39	Mặt che phẳng	Chiếc	200						- Mặt che 3 lỗ size S (tương ứng 1 lỗ size L) - Thiết kế mép ngoài: Hình chữ nhật. - Kích thước mép trong: 70mm x 45mm - Chất liệu: Nhựa				

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá chưa bao gồm thuế (Đồng)	Thuế GTGT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
40	Đề nôi	Chiếc	200						- Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa - Kích thước: 118x74x34 mm - Màu sắc: Trắng				
41	Hạt công tắc 3 chân	Cái	100						- Loại đảo chiều - Điện áp: 220V-250V - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: chuẩn size S - Màu sắc: Trắng				
Tổng cộng thành tiền													

Bảng chữ:...

Giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, vận chuyển theo yêu cầu của chủ đầu tư, và các chi phí khác theo quy định.

Báo giá có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày ký.

Kính đề nghị Bệnh viện xem xét, đánh giá báo giá của chúng tôi theo quy định.

[Tên đơn vị] cam kết sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định về đấu thầu.

Mọi thông tin xin liên hệ: [Đơn vị cung cấp điện thông tin liên hệ].

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 2

Bảng chi tiết danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật cho công việc “Mua sắm vật tư điện, nước năm 2026”.

(Đính kèm thư mời chào giá số: 651/BVNHN-HCQT ngày 14 / 4 /2026 của
Bệnh viện Nhi Hà Nội)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tê PPR D25> D20	- Vật liệu: PPR - Đường kính: 25 mm.	Cái	50
2	Tê PPR D25	- Vật liệu: PPR - Đường kính: 25 mm	Cái	50
3	Tê PPR D20	- Vật liệu: PPR - Đường kính: 20 mm	Cái	30
4	Măng sông D25	- Vật liệu: PPR - Đường kính: 25 mm	Cái	50
5	Măng sông D20	- Vật liệu: PPR - Đường kính: 20 mm	Cái	50
6	Vòi cây nước nóng lạnh (màu đỏ)	- Chất liệu thân vòi: Inox 304 - Chất liệu tay gạt: Nhựa ABS - Kích thước: 100 x 100 x 30 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước ren vòi: F13 - Chức năng: Khóa/ cấp nước nóng	Cái	100
7	Vòi cây nước nóng lạnh (màu xanh)	- Chất liệu thân vòi: Inox 304 - Chất liệu tay gạt: Nhựa ABS - Kích thước: 100 x 100 x 30 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước ren vòi: F13 - Chức năng: Khóa/ cấp nước lạnh	Cái	100
8	Vòi cây nước nóng lạnh (màu trắng)	- Chất liệu thân vòi: Inox 304 - Chất liệu tay gạt: Nhựa ABS - Kích thước: 100 x 100 x 30 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước ren vòi: F13 - Chức năng: Khóa/ cấp nước thường	Cái	100
9	Bát sen tắm	- Chất liệu: Nhựa ABS mạ crom - Đường kính mặt phun nước: 130mm (±10%) - Chức năng: Phù hợp lắp đặt với dây sen tiêu chuẩn	Chiếc	100
10	Dây bát sen	- Chất liệu: Ống PVC bọc thép không gỉ - Đặc tính: Bền màu và chống ăn mòn - Chiều dài dây: 1500 mm - Kích thước ren kết nối: G1/2	Chiếc	100
11	Dây vòi xịt	- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp - Lõi van: Đồng - Chiều dài dây: 1200 mm - Kích thước ren kết nối: G1/2	Chiếc	100
12	Đầu vòi xịt	- Nhựa: ABS - Đặc điểm: Chịu được áp lực nước mạnh, không bị rỉ sét, ăn mòn	Chiếc	100
13	Bộ sen tắm	- Bộ sản phẩm bao gồm: Sen tắm nóng lạnh và tay sen tăng áp - Kích thước sen tắm: 170.65 x 58.6 x 190 mm	Bộ	10

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa. - Chất liệu: đồng mạ Crom/Niken		
14	Dây điện 2x2,5 mm	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCm-D/VCmd) - Ruột dẫn: Đồng (đồng mềm nhiều sợi xoắn). - Kết cấu ruột: 50 sợi x 0.25 mm. - Tiết diện: (2 lõi, mỗi lõi 2.5 mm ²). - Điện áp danh định: 300/500V. - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao. - Độ dài: 100 mét/cuộn	Cuộn	20
15	Dây điện 2x1,5 mm	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCm) - Kết cấu ruột dẫn: Nhiều sợi đồng ủ mềm bện lại (thường là 30 sợi, đường kính sợi 0.25 mm) - Tiết diện danh định: 2 lõi x 1.5 mm ² - Điện áp danh định: 300/500V - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao - Độ dài: 100 mét/cuộn.	Cuộn	20
16	Dây điện 2x4 mm	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - Tiết diện: (2 lõi, mỗi lõi 4mm ²) - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm, bện tròn cấp 5-6 - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao. - Điện áp danh định: 300/500V - Độ dài: 100 mét/cuộn	Cuộn	10
17	Dây điện 2x6 mm	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCm) - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm, nhiều sợi bện lại (thường 120 sợi/lõi, đường kính sợi 0.25 mm). - Kết cấu: 2 lõi, mặt cắt danh định 6 mm ² . - Điện áp danh định: 300/500V (dây dẹt) - Cách điện/Vỏ: PVC/PVC chất lượng cao. - Độ dài: 100 mét/cuộn	Cuộn	05
18	Gen	- Kích thước: 16x14mm. - Dài: 2m/cây.	Cây	500
19	Vít 6	- Đường kính: 6mm. - Chiều dài: 4.2cm - Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim	Kg	5
20	Vít 8	- Đường kính: 8mm. - Chiều dài: 6cm - Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim	Kg	5
21	Nở 6	- Chất liệu: nhựa - Chiều dài: 3cm - 1 túi: 100 cái	Túi	100
22	Nở 8	- Chất liệu: nhựa - Chiều dài: 4cm - 1 túi: 100 cái	Túi	100
23	Vít thạch cao	- Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim - Chiều dài: 20mm - Trọng lượng: 1kg/1 túi.	Túi	5
24	Vít tự khoan	- Chất liệu: thép carbon/ thép hợp kim - Chiều dài: 10mm - Trọng lượng: 1kg/1 túi.	Túi	5

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
25	Keo đa năng	<ul style="list-style-type: none"> - Đa năng: Kết dính tốt trên hầu hết vật liệu: gỗ, gạch, bê tông, kim loại, kính, gương... - Chất lượng cao: Khả năng điền đầy các khe hở, không chảy xệ khi dán bề mặt đứng. - Khô nhanh: Khô bề mặt trong 10-20 phút, độ bền cao. - An toàn: An toàn cho người dùng. 	Lọ	36
26	Bình xịt tẩy rỉ sét	<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 350g ($\pm 5\%$) - Công dụng: Phù hợp sử dụng loại bỏ rỉ sét kim loại trong dân dụng, máy móc tự động, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. 	Bình	24
27	Bóng Led đuôi xoáy	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 15W - Điện áp : 220V/50Hz - Màu ánh sáng: Vàng 	Bóng	200
28	Aptomat cài 3 pha 25A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3 Pole - 3 tép) - Dòng định mức: 25A - Điện áp định mức: 230/400V~. - Lắp đặt: Gắn trên thanh ray 	Cái	30
29	Aptomat cài 3 pha 40A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3 Pole - 3 tép). - Dòng định mức: 40A - Điện áp định mức: 230/400V~. - Lắp đặt: Gắn trên thanh ray 	Cái	30
30	Aptomat cài 3 pha 63A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3 Pole - 3 tép). - Dòng định mức: 63A - Điện áp định mức: 230/400V~. - Lắp đặt: Gắn trên thanh ray 	Cái	20
31	Aptomat khối 3 pha 40A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 40A. - Điện áp làm việc định mức: 380-415VAC - Khả năng cắt ngắn mạch: 14kA - 22kA 	Chiếc	5
32	Aptomat khối 3 pha 100A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 100A. - Điện áp làm việc định mức: 400-415VAC - Khả năng cắt ngắn mạch: Từ 10kA – 42kA 	Chiếc	5
33	Aptomat khối 3 pha 150A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 150A. - Điện áp làm việc định mức: 400-415VAC - Khả năng cắt ngắn mạch (ICU): 30kA ở 380/415VAC 	Chiếc	5
34	Aptomat khối 3 pha 250A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3 pha (3P). - Dòng điện định mức: 250A. - Điện áp làm việc định mức: 37-50kA (cho dòng ABS) - Khả năng cắt ngắn mạch (ICU): 30kA ở 380/415VAC 	Chiếc	5

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
35	Đèn Led Panel âm trần 300x300	- Công suất : 24W - Nhiệt độ màu: 4000K - Quang thông: 2520 Lm - Hiệu suất: 105 lm/W - Kích thước: (300x300x10)mm	Chiếc	100
36	Đèn Led Panel âm trần 300x1200	- Công suất: 48W - Nhiệt độ màu: 6500K - Quang thông: 5280 Lm - Hiệu suất: 110 lm/W - Kích thước: (1200x300x10)mm	Chiếc	20
37	Đèn Led Panel âm trần 300x 600	- Công suất: 28W - Nhiệt độ màu: 4000K - Quang thông: 2800 Lm - Hiệu suất: 110 lm/W - Kích thước: (600x300x10)mm	Chiếc	30
38	Ổ cắm đôi 3 chấu liền thân	- Thiết kế: Thân liền. - Dòng điện định mức: 16A. - Điện áp định mức: 220-250V. - Kích thước: chuẩn lắp đặt tương thích mặt che size L. - Màu sắc: Trắng.	Chiếc	200
39	Mặt che phẳng	- Mặt che 3 lỗ size S (tương ứng 1 lỗ size L) - Thiết kế mép ngoài: Hình chữ nhật. - Kích thước mép trong: 70mm x 45mm - Chất liệu: Nhựa - Màu sắc: Trắng	Chiếc	200
40	Đế nổi	- Chất liệu: Nhựa - Kích thước: 118x74x34 mm - Màu sắc: Trắng	Chiếc	200
41	Hạt công tắc 3 chân	- Loại đảo chiều - Điện áp: 220V-250V - Dòng điện định mức: 16A - Kích thước: chuẩn size S - Màu sắc: Trắng	Cái	100